



修订日期：2023 年 5 月 2 日

产品安全数据表

国象14167
丙烯酸酯结构胶

第 1 部分 主要组成与性状

化学名称	CAS	比例 (%)
聚氨酯丙烯酸酯	—	30~80
甲基丙烯酸羟乙酯	868-77-9	10~30
甲基丙烯酸异冰片酯	7534-94-3	10~30
丙烯酸	79-10-7	1 ~ 5
硫脲	2489-77-2	1 ~ 10
过氧化物	8614-45-9	1~10

第 2 部分 危害概述

毒 性 可能刺激眼睛、 皮肤、 鼻子、 喉咙和肺。
 估计口服受害限度 LD50 大于 5, 000mg/kg。
 估计皮肤受害限度 LD50 大于 2, 000mg/kg。

主要侵入途径 吸入、 摄入和接触。

体征和症状 眼睛、 皮肤、 鼻子、 喉咙或肺疼痛。

暴露引起生存条件的恶化 已知没有

第 3 部分 急救措施

食 入 不要催吐。 保持平静， 寻求医生帮助。

吸 入 不适用

皮肤接触 用肥皂水彻底冲洗。

眼睛接触 用水冲洗至少 15 分钟， 寻求医生帮助。

第 4 部分 消防措施

闪 点: 未测定

引燃温度: 未测定

爆炸上限: 未测定

爆炸下限: 未测定

危险特性: 无

推荐灭火剂: 大火时使用化学物品、 泡沫或水雾。
 小火时使用二氧化碳或水雾。 可以水冷却暴露于火灾中容器。

特殊的灭火程序和设备: 扑灭涉及化学物品的大火时， 应佩戴自给式呼吸及防护衣物。
 根据当地紧急计划， 决定是否需要撤离或隔离该区域。

有害燃烧产物: 刺激性的有机化合物蒸汽和二氧化碳。

禁止使用的灭火剂： 未确定

第 5 部分 泄漏应急措施

喷出或泄漏应采取的措施: 擦去喷出的物质。若大量喷出保持使用场所通风良好。
 将残余物放在通风处并允许其固化成橡胶状。

第 6 部分 作业与储存

操 作 避免与皮肤及眼睛接触。 避免吸入其蒸汽。 不可内服， 在通风良好处使用。
 施行良好工业卫生措施， 请于操作后进行清洗， 尤其在饮食或抽烟之前。 远离火星及火焰。

储 存 贮存在2-8℃左右， 保持容器密封。 远离火星及火焰。 储存时避免水或湿气。

公 司： 国象胶粘制品有限公司
地 址： 东莞市长安镇厦岗社区福海路52号

电 话： 0769 - 81888682
传 真： 0769 - 81888781



修订日期：2023 年 5 月 2 日

产品安全数据表

国象14167
丙烯酸酯结构胶

第 7 部分 防护措施：

眼睛防护 使用适当的防护安全眼镜
皮肤防护 使用橡胶或塑料手套
呼吸系统防护 使用呼吸防护设备，除非有充分的局部通风排气设备

第 8 部分 理化特性

外 观 白色粘稠/蓝色液体
气 味 微
PH 值 不适用
水 溶 性 微溶
密 度 1.51
蒸汽压力 在 27℃ 下低于 5mmHg
蒸汽密度 不适用
挥发速率（乙醚=1） 不适用

第 9 部分 稳定性和反应性

稳 定 性 稳定
危险性聚合物 不会产生
不相容性 不会产生
避免接触的条件 无

第 10 部分 毒理学信息

健康危害 参阅第 3 部分
致敏性 未知
致突变性 未知
致生殖遗传性 未知
致癌性 未知
其它健康危害信息 无适合的材料

第 11 部分 生态学信息

环境影响及其分布 通过沉积或粘合至污水淤泥
环境影响 对水生有机体无有害影响
生物积累性 无生物累积能力

第 12 部分 废弃处置

废弃方法： 请向当地政府环保部门咨询。

第 13 部分 运输：

本品为非危险品， 可以采用正常运输

第 14 部分 法规信息

按政府或当地有关的工作场所安全使用化学品的规定。

第 15 部分 其它信息

本材料安全数据手册中的资料是根据我们目前的认识水平以及当前的国家法律编制的。未获得预先书面通知，产品不得用于产品数据手册以外的其它目的。采取必要的措施以符合适用法规的要求始终是使用者的责任。

编制部门：东莞国象胶粘制品有限公司技术部

公 司： 国象胶粘制品有限公司
地 址： 东莞市长安镇厦岗社区福海路52号

电 话： 0769 - 81888682
传 真： 0769 - 81888781