



CARTELL

技術資料表

國象770

表面處理劑

December 17, 2023

說明

國象770 是不含 CFC 溶劑之加速劑，主要用於增進 國象 瞬間膠的聚合速度。此加速劑為**高度易燃**產品。國象770可在接著前或接著後使用，但在接著後使用效果更佳。

物理性質

液態	
主成分	Heptane
顏色	透明至琥珀色
比重 (25C)	0.68
TLV (ACGIH), ppm	400
閃火點 (C)	- 4 (高度易燃)
On part life, minutes	8
乾燥時間 (20C) 秒	30
黏度 (cps).....	1

使用方法

1. 加速劑無論如何須與接著劑混合使用，僅限通風良好處使用。
2. 上膠後使用：將 國象 瞬間著劑塗於欲接著物體上。
3. 將欲接著物件貼合。
4. 將 國象770 加速劑塗於已上膠的瞬間接著劑上，大約每一滴瞬間接著劑點一滴加速劑。

注意事項

1. 加速劑必須小心應用於易燃物質上，且須符合當地規範。請勿儲放於易氧化物質附近。
2. 正庚烷會影響部份塑膠及塗料，建議於使用前先確認表面材質與加速劑的相容性。
3. 加速劑為光敏感性，不使用時請存放於陰暗場所。

Date: 12/13/23

TDS 770

4. 存放於乾陰 (<25°C)場所。

備註:

此資料為可信且僅做為提供資訊之用。國象集團不負責保證由其它人所得之結果，因我們無法確認他人的使用方法。使用者須負擔其最終適用性的責任，包含安全性及適當使用本產品。

當銷售或使用國象集團產品時，國象集團拒絕保證責任，包括銷售保證，適用保證，國象集團拒絕任何損壞保證包含損失利益。

修正日期 December 13, 2023

修訂版本: 0002